

Dahua SD49425GB-HNR 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: SD49425GB-HNR



Dahua WizSense IP kamera.

4 Mpx-es, kültéri ptz dome, 5 - 125 mm varifokális objektív, 25x motoros zoom, valós WDR, VCA, objektumazonosítás, microSD, P2P

Termékgarancia: 3 év



IP rendszer



Záridő kontrol



AI



Objektumazonosítás



Motoros zoom



WDR



Vonalátlépés



Micro-SD



IR 100



Mozgásérzékelés



Behatolás

TERMÉKLEÍRÁS

Dahua WizSense 4 megapixeles felbontású, kültéri ptz dome kivitelű IP kamera

A kamera 25x motorzoom objektívjének fókuszávolsága: 5 - 125 mm. Beállítási módja: autofókusz, látószöge: 3,4° - 53,1°.

A készülék IP66 védetségű. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED. A maximális megvilágítási távolság: 100 méter. A képérzékelő (1/2.8" CMOS) érzékenysége: 0,005 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sávszélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, objektumazonosítás, tárgyfigyelés, arcdetektálás.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, videoanalitika, szabotázs, illegális login, ip-ütközés, hálózatvesztés, rendszerhiba, tárolóhiba.

A kamera 2 riasztásbemenetet és 1 relékimenetet kínál. Mikrofonbemenettel rendelkezik. Vonalkimenettel rendelkezik. A készüléken kártyafoglatat található az SD kártyák számára.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	PTZ Dome
LEGKERESEETTEBB FUNKCIÓK	SD-kártya, Valós WDR, Mikrofoncsatlakozó, Kétirányú hangkapcsolat
ANALITIKA	Vonalátlépés, Területfigyelés, Objektumazonosítás, Tárgyfigyelés, Arcdetektálás
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
DAHUA KATEGÓRIA	WizSense
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
SZÍN	Fehér
HÁZ ANYAGA	Fém
KAMERAFUNKCIÓK	Valós WDR, HLC, BLC, Defog, EIS, ROI, Privát zóna, P2P, SD-kártyahely
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2560x1440@25fps
VÉDETTség	IP66
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 704x576, 352x288
CCD	1/2.8" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,005 Lux

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

OBJEKTÍV	Varifokális
FÓKUSZTÁVOLSÁG	5 - 125 mm
LÁTÓSZÖG	3,4° - 53,1°
FÓKUSZ MÓD	Autofókusz
MOTOROS ZOOM	25x
ÍRISZ	Auto
REFLEKTOR	IR LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	100 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/1 - 1/30000
ZÁRIDŐ	Auto, Beállítható
TÖMÖRÍTÉS	H.264, H.265
ROI	Van
MULTICAST	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	2D DNR, 3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	HLC, BLC, Defog, EIS
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	Mozgás, Videoanalitika, Szabotázs, Illegális login, IP-ütközés, Hálózatvesztés, Rendszerhiba, Tárolóhiba
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web
AUDIÓ	Hangbemenet, Hangkimenet
RIASZTÁSBEMENET	2
RELÉKIMENET	1
CSATLAKOZÓK	DC-in, LAN, PoE, Hangbemenet, Hangkimenet, Alarm-in, Alarm-out
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 512 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
FORGATÁS	0° - 360°
DÖNTÉS	-15° - 90°
MOZGATÁSI SEBESSÉG	Forgatás: 0,1° - 200°/s, Döntés: 0,1° - 120°/s
BEÁLLÍTHATÓ POZÍCIÓK	300

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

TANÍTHATÓ JÁRŐRÚTVONAL	8*32 preset
PÁSZTÁZÁS	Van
TÁPELLÁTÁS	12 V DC, 802.3 at
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	20 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-40 °C - +70 °C
MÉRET	Ø160x270,4 mm
TÖMEG	2400 g