

DIVA

HAR-HPDV-SE081542

Csak készenléti üzemű



Bevezetés

HARPER DIVA általános, kompakt/vékony kialakítású IP42 (HAR-OHDV-IP65 készlettel IP65) védelmi osztályú burkolattal ellátott vészvilágító LED lámpa 8W indikatív teljesítménnyel*, 1,5 órányi autonómia üzemhez 1db LiFePO4 akkumulátorral, csak készenléti (véshelyzeti) [145lm] üzemű működéssel.(*) Indikatív teljesítmény a fénycsöves készülékekkel való összehasonlításához.

Leírás

Termék széria	DIVA
Termék típus	Vészvilágító Lámpa
Verzió	Általános
Típus	Csak készenléti (véshelyzeti) üzemű
Méret (ma/szé/mé)	100mm x 230mm x 22,5mm

Műszaki adatok

Telepítés	Fal, mennyezet
Tápellátás	220/230V~, 50-60Hz
Felhasznált teljesítmény W-ban	0,5W
Felhasznált áram a hálózati tápellátásból	50mA
Akkumulátor	1db LiFePO4 3,2V 600mA (eszközhöz mellékelve)
Autonómia	1,5 óra
Teljes feltöltési idő	12 óra
Test	Fehér polikarbonát RAL9003
Izzó szál teszt	850°C
Burkolat	Ultrahanggal hegesztett átlátszó polikarbonát
IP védelmi fokozat	IP42 (HAR-OHDV-IP65 kiegészítő készlettel IP65)
IK védelmi fokozat	IK07
Szigetelési osztály	II
Üzemi hőmérséklet	0°C-tól 50°C-ig

Megfelelt a következő szabványoknak

EN 60598-1,
EN 60598-2-22,
EN 61547,
EN 55015,
EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3,
EN 61347-1,
EN 61347-2-7

Fotobiológiai kockázat	RG1 (75 cm-en)
------------------------	----------------

Fényforrás	LED
Színhőmérséklet	5700K
Fényáram véshelyzeti állapotban	160lm
Fényáram állandó üzemű állapotban	-

Gyártó

INIM ELECTRONICS s.r.l.
Via dei Lavoratori, 10 Loc. Centobuchi 63076 Montepandone (AP) ITALY
Tel. +39 0735 705007 Fax +39 0735 704912 info@inim.biz www.inim.biz

