

HARPER 100

HAR-HP100-AE240140

Csak készenléti üzemmű



Bevezetés

HARPER HP100 öntesztelő, kompakt kialakítású és IP40 védelmi osztályú burkolattal ellátott, RG0 fotobiológiai kockázatmentes vészvilágító LED lámpa 24W indikatív teljesítménnyel*, 1 órányi autonómia üzemhez 1db LiFePO4 akkumulátorral, csak készenléti (véshelyzeti) [250lm] üzemmű működéssel, dedikált terminálokkal a gátló üzemműd és INICOM vezérlőegységen keresztül nyugalmi üzemműd használatához. Az eszköz öntesztelő (öndiagnosztikai) funkciókkal van ellátva, és automatikusan képes elvégezni az időszaki funkcionális és autonómia (akkumulátor) teszteket. Midemellet rendelkezik egy LED-es állapotjelzővel felszerelt TESZT gombbal is, amivel manuális módon elindítható az autonómia teszt és elindítható a nyugalmi mód. Bármilyen funkció vagy hiba állapotot a lámpa ennek a gombnak az állapotjelzőjén keresztül kommunikálja le a külvilág felé. Saját szériáján belül a lámpa menekülési útvonaljelző matricákkal (HAR-OH100-PTxx) is kiegészíthető.

(*) Indikatív teljesítmény a fénycsöves készülékekkel való összehasonlításához.

Gátló üzemműdában a lámpa nem világít a hálózati tápellátás megszűnésekor, és addig marad ebben az állapotban, amíg a kezelő egy kapcsolóval vagy az INICOM vezérlőegység 'ON' gombjának megnyomásával el nem küldi a "véshelyzetre kész" helyreállítási parancsot.

Nyugalmi üzemműdában az INICOM vezérlőegység 'OFF' gombjával lekapcsolt/gátolt lámpa nem világít a hálózati tápellátás megszűnésekor sem, de a "véshelyzetre kész" állapot azonnal, automatikusan helyreáll, amint hálózati tápellátás visszaáll. Így elkerülhető a kezelő felelősségének kockázata.

Leírás

Termék széria	HARPER 100
Termék típus	Vészvilágító Lámpa
Verzió	Öntesztelő (öndiagnosztikával ellátott)
Típus	Csak készenléti (véshelyzeti) üzemmű
Méret (ma/szé/mé)	122mm x 255mm x 38mm

Műszaki adatok

Telepítés	Fal, mennyezet, felületi/álmennyezeti szerelés
Tápellátás	220/230V~, 50-60Hz
Felhasznált teljesítmény W-ban	2W
Felhasznált teljesítmény VA-ben	3,5VA
Akkumulátor	1db LiFePO4 3,2V 1,5Ah (eszközhöz mellékelve) - BTLF-032152W186500
Autonómia	1 óra
Teljes feltöltési idő	6 óra
Test	Fehér polikarbonát RAL9003
Izzó szál teszt	850°C
Fényszóró	Lézerrel felületkezel PMMA
IP védelmi fokozat	IP40
IK védelmi fokozat	IK07
Szigetelési osztály	II
Üzemi hőmérséklet	0°C-tól 50°C-ig

Egyéb információk

Dedikált terminálok a gátló és nyugalmi üzemműdokhoz.
Időszaki funkcionális tesztek (14 naponta) és autonómia tesztek (28 naponta) önálló elvégzése és LED jelzése.
TESZT gomb LED-es állapotjelzéssel a manuális autonómia teszthez és nyugalmi üzemműdra kapcsoláshoz.

Megfelelt a következő szabványoknak

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034

Fotobiológiai kockázat

RG0 (kockázatmentes) az EN 62471 szerint

Fényforrás

LED

Színhőmérséklet

6000K

Fényáram véshelyzeti állapotban

250lm

Fényáram állandó üzemmű állapotban

-

Gyártó

INIM ELECTRONICS s.r.l.

Via dei Lavoratori, 10 Loc. Centobuchi 63076 Montepandone (AP) ITALY
Tel. +39 0735 705007 Fax +39 0735 704912 info@inim.biz www.inim.biz

